

ausgezeichnet geeignet für Decken und Wände | **Fast** Fast not found or type unknown

wasserdampfdurchlässig | leichter Geruch

**FAST® F-AW EXTRA WEISS**

Latexfarbe



## BAUPRODUKT

Für den farbigen Anstrich im Innenraum eignet sich **FAST F-AW Extra Weiß**. Mit dieser Latexfarbe lässt sich der Wohnraum modern gestalten und gibt Wänden und Decken einen einzigartigen Stil. Räumlichkeiten in Einrichtungen des Gesundheitswesens, Schul- und Bildungswesens und der Lebensmittelindustrie (ohne direkten Kontakt mit Lebensmitteln) können mit **FAST F-AW Extra Weiß** modern gestrichen werden. Als Untergründe kommen Zement, Kalk-Zement-Putz, Beton, mineralische Putze und Dispersion, Gipskartonplatten, Papiertapeten und Glasfasertapeten in Frage. Auf Basis von synthetischen Copolymeren mit mineralischen Füllstoffen und Pigmenten verfügt die Latexfarbe über ein hohes Deckungsvermögen, ist matt und abwaschfest. Von besonderen Eigenschaften der Farbe kann jeder Anwender profitieren, so sorgt sie für ein angenehmes Mikroklima, ist dampfdurchlässig und hat nur einen leichten Geruch, der sich nach ausreichendem Lüften beseitigen lässt. Zusätzlich zeichnet sich **FAST F-AW** durch die schneeweiße Deckkraft aus und bietet dadurch optimale Bedingungen für den Anstrich von Wänden und Decken. Bevor der Anstrich mit der Latexfarbe **FAST F-AW** erfolgt, sollte der zu bearbeitende Untergrund beachtet werden. Diese sollte staub- und fettfrei sowie trocken und sauber sein. Alle Risse und sonstige Defekte sollten beseitigt werden. In Einrichtungen, in denen Kreide zum Einsatz kommt, sollten alle Oberflächen von Kreide befreit und gereinigt sowie mit **FAST GRUNT G** grundiert werden. Für Gipskartonplatten und Untergründen mit hoher Aufnahmefähigkeit gilt, erst mit **FAST GRUNT U** grundieren und anschließend mit **FAST F-AW** streichen.

letzte aktualisierung: 24-11-2020

# FAST<sup>®</sup> F-AW EXTRA WEISS

## Latexfarbe

### EIGENSCHAFT

**FAST F-AW** ist eine umweltfreundliche Farbe die auf Basis von synthetischen Copolymeren mit mineralischen Füllstoffen und Pigmente hergestellt wird. Sie verfügt über hohes Deckungsvermögen, ist matt und abwaschfest. Die **FAST F-AW** Schicht ist dampfdurchlässig und hat einen leichten Geruch. Dank ihrer Eigenschaften garantiert sie ein angenehmes Mikroklima. **FAST F-AW** eignet sich durch ihre schneeweiße Deckkraft und ist ideal zum streichen von Decken und Wänden.

### VORBEREITUNG

Der Untergrund muss sauber, trocken, fett- und staubfrei sein. Risse und Defekte sind auszubessern und zu überbrücken. Die Farbe ist auf feste und dichte Untergründe aufzutragen. Für den Anstrich die vorgesehene Oberfläche sorgfältig entstauben und mit Wasser abspülen. Mit Kreide bemalte Wände und lose Untergründe abwaschen und mit dem Tiefgrundierpreparat **FAST GRUNT G** grundieren. Gipskartonplatten und Untergründe mit einer hohen Aufnahmefähigkeit sind unbedingt mit **FAST GRUNT U** zu grundieren. Die Farbe kann auf folgenden Untergründen eingesetzt werden: - Zement und Zement- und Kalkputz (nach mind. 28 Tagen und bei Feuchtigkeit nicht höher als 4%), mit **FAST GRUNT G** oder **FAST GRUNT U** grundiert, - Beton (nach 28 Tagen und bei Feuchtigkeit nicht höher als 4%), mit **FAST GRUNT G** oder **FAST GRUNT U** grundiert, - Gipsuntergründe (Feuchtigkeit unter 1%), mit **FAST GRUNT G** und **FAST GRUNT U** grundiert.

### GEBRAUCH

Vor dem Einsatz die Farbe sorgfältig verrühren. Die Farbe soll zweischichtig, mit Rolle, durch Besprühung oder mit Pinsel aufgetragen werden. Die Umgebungstemperatur, sowohl während der Arbeit als auch in der Trocknungszeit, soll zwischen +5°C und +25°C betragen. Die Trocknungszeit beträgt ca. 2 Stunden. Darauf folgende Beschichtungen sind laut der Wandfarbentechnologie frühestens nach 4 Stunden aufzutragen.

letzte aktualisierung: 24-11-2020

# FAST<sup>®</sup> F-AW EXTRA WEISS

## Latexfarbe

### TECHNISCHE DATEN

Dichte:	ca. 1,5 kg/dm
Ergiebigkeit:	Ca. 0,10 - 0,12 l/m je Schicht, abhängig von Saugfähigkeit und Porosität des Untergrundes.
Trocknungszeit:	mind. 2 Stunden, die nächste Schicht nach ca. 4 Stunden
Untergrund und Umgebungstemperatur:	von +5°C bis +25°C
Lagerung:	Originalverpackt, in hermetisch verschlossenen Behältern, bei Temperaturen zwischen +5°C und +25°C lagern. Das Mindesthaltbarkeitsdatum steht auf der Verpackung. Vor Frost und Hitze schützen!
Beständigkeit gegen Nassscheuern:	Sorte I gemäß PN-C-91814:2002
VOC Gehalt:	unter 30 g/l

letzte aktualisierung: 24-11-2020

# FAST<sup>®</sup> F-AW EXTRA WEISS

## Latexfarbe

Sicherheitshinweis:	Alle technischen Daten wurden unter üblichen Bedingungen gemessen, d. h. bei der Temperatur von +20°C und der Luftfeuchtigkeit von 60%. Unter sonstigen Bedingungen als die obigen kann ein Trocknungszeit Veränderungen erleiden, d. h. verlängern oder abkürzen.
Nutzung der Fläche:	nach 24 Stunden

### Normen:

Hergestellt gemäß: PN-C-81914:2002 und PN-EN- 13300:2002. Das Produkt besitzt das aktuell hygienische Attest.