

Innenfarbe

FAST[®] F-SW

Silikatfarbe für Innenräume



ANWENDUNGSBEREICH

FAST F-SW -Silikatfarbe ist zum Streichen von Wänden und Decken in Innenräumen auf Mineraluntergründen wie Zement, Zementkalk- und Gipsputz, dünn-schichtigen Mineralputz und Gipskartonplatte vorgesehen. Sie kann für den Anstrich von unbehandelten Oberflächen aus Beton, Ziegeln, Blocksteinen, Hohlsteinen oder aus anderen Keramik- und Sandkalkmaterialien verwendet werden.

EIGENSCHAFTEN

FAST F-SW ist eine matte Dispersionsfarbe mit hoher Deckkraft auf Wasserkaliumglasbasis. Aufgrund der chemischen Reaktion mit dem Substrat dringt die Farbe in ihre Struktur ein und erzeugt eine dauerhafte und stabile Beschichtung. Es hat eine ausgezeichnete Dampfdurchlässigkeit, dank derer lackierte Substrate ihre mineralischen Eigenschaften behalten, wodurch die Räume ein angemessenes Mikroklima aufrechterhalten können, d. H. Die Wände absorbieren auf natürliche Weise Feuchtigkeit und geben sie aus dem Raum ab. Darüber hinaus weist der Lack eine hohe Beständigkeit gegen Waschen und Schrubben auf. Sie wird in hellen Farben der FAST COLOR SYSTEM Farbenpalette angeboten.

letzte aktualisierung: 09-04-2021

FAST[®] F-SW

Silikatfarbe für Innenräume

VORBEREITUNG

Der Untergrund muss trocken, sauber sowie fett- und staubfrei sein. Um einen reinen und verarbeitungsfähigen Mineraluntergrund zu gewährleisten, sind alte Farbanstriche von geringer Qualität, andere Schichten mit schlechter Untergrundhaftfähigkeit sowie Dispersionsfarbanstriche sorgfältig zu entfernen. Kleine Beschädigungen und Risse sind auszubessern und zu verspachteln. Jeder Untergrund sollte mit Grundiermittel FAST GRUNT S ausnahmslos grundiert werden, damit die Saugfähigkeit gefestigt und reguliert wird. Die Farbe kann auf folgenden Untergründen eingesetzt werden:

- » Zement und Zementkalkputz (nach mind. 14 Tagen und bei Feuchtigkeit nicht höher als 4%),
- » Beton (nach 28 Tagen und bei Feuchtigkeit nicht höher als 4%),
- » Gipsuntergründe (bei einer Feuchtigkeit unter 1%),

GEBRAUCH

FAST F-SW wird gebrauchsfertig geliefert. Nach dem Öffnen muss der Inhalt gleichmäßig gemischt werden. Ausdünnung ist beim ersten Lackieren zulässig max. 3% Wasser. Beim Auftragen der zweiten Schicht sollte die Farbe unverdünnt verwendet werden. Die angenommenen Verdünnungsanteile sollten auf der gesamten lackierten Oberfläche beibehalten werden. Eine dünne, gleichmäßige Schicht **FAST F-SW**-Farbe sollte auf die vorbereitete und grundierte Oberfläche aufgetragen werden. Malen Sie zweimal mit einer Walze, einem Pinsel oder einem Airless-Spray. Die durchschnittliche Trocknungszeit einer Farbe beträgt 2 bis 4 Stunden und hängt von der Art des Untergrunds, der Temperatur und der relativen Luftfeuchtigkeit ab. Die Umgebungstemperatur während der Arbeiten sowie während des Trocknens sollte zwischen +8°C und +25°C liegen. Die allgemeine Technologie des Malens mit Wandfarben sollte beibehalten werden.

Die Farbe erhält ca. 28 Tage nach dem Auftragen ihre volle Beständigkeit.

- Zusätzliche Ausführungsanweisungen:
Überprüfen Sie vor dem Auftragen die Farbkonformität mit der Bestellung. Beschwerden betreffend den Farbton werden nach dem Auftragen des Produkts nicht berücksichtigt.
- Um Farbunterschiede auf einer architektonischen Oberfläche zu vermeiden, sollten die Arbeiten ohne Unterbrechungen durchgeführt werden. Die Produkte sollten zuvor in einem großen Eimer miteinander gemischt werden.
- Der Gehalt an Kaliumwasserglas muss vor jeglichen Arbeiten geschützt werden, die empfindlich auf hohe Alkalität reagieren, wie Glas, PVC, Metall, Klinker und Holz.

letzte aktualisierung: 09-04-2021

FAST[®] F-SW

Silikatfarbe für Innenräume

TECHNISCHE DATEN

Basis:	Dispersion des Silikat- und Acryl- sternol harzes mit Mineralzuschlagstoffen und Pigmenten
Dichte:	ca. 1,5 kg/dm ³
Trocknungszeit:	mindestens 2-4 Stunden
Beständigkeit gegen Nasswäsche:	Klasse I (gemäß PN-EN 13300)
Untergrund- und Umgebungstemperatur:	von +8°C bis +25°C VOC- Gehaltsgrenze (Kat. A/a/FW): 30 g/l (2010). Das Produkt enthält maximal 19,5 g / l VOC.

VERBRAUCH

Je nach Substrattyp: 0,10 bis 0,20 l/m² mit einer Schicht.

PACKUNGSGRÖßE

10 l: Palette 44 Stück (660 kg)

4 l: Palette 80 Stück (512 kg)

STANDARDS

Einhaltung der Norm: PN-EN 13300.

AUFBEWAHRUNG

In hermetisch verschlossenen Verpackungen, trocken, bei Temperaturen zwischen +5°C und +25°C lagern und befördern. Das

letzte aktualisierung: 09-04-2021

FAST[®] F-SW

Silikatfarbe für Innenräume

Mindesthaltbarkeitsdatum steht auf der Verpackung.

ZUR BEACHTEN

Das Produkt ist zementhaltig. Beim Kontakt mit dem Auge soll das Auge kräftig mit Wasser ausgewaschen werden und man soll sich von einem Arzt beraten lassen. Der auf dem Blatt empfohlene und angegebene Anwendungsbereich bzw. die Gebrauchsweise des Produktes entbinden den Ausführenden nicht der Verpflichtung, die Arbeiten gemäß Baukunst und Arbeitsschutzvorschriften auszuführen. P.W. FAST garantiert und haftet für Qualität des Produktes, hat allerdings keinen Einfluss auf seine Anwendungsweise und die Arbeitsbedingungen, unter denen es eingesetzt wird.

WARNUNG

Während der Arbeit Augen- und Hautkontakt vermeiden! Beim Augenkontakt die Augen gründlich mit Wasser ausspülen und einen Arzt kontaktieren! STANDARDS Die verschmutzte Haut sofort mit viel Wasser abspülen. Vor Kindern schützen!

letzte aktualisierung: 09-04-2021