



Fast Decor Bejca

Transparente Acrylfarbe für den Innenbereich

Anwendungsbereich

Transparente Acrylfarbe Fast Decor Bejca ist für Innenräume geeignet. Sie wurde für verschiedene visuelle Effekte entworfen. Sie wird besonders bei der Vollendung von dekorativen Strukturen aus Dekomasse FAST Decor Modern und Retro empfohlen. FAST Decor Bejca hebt die Struktur des Untergrundes hervor, indem sie sich in den Vertiefungen sammelt und die Farbe an diesen Stellen intensiver wirken lässt. Dank ihrer Transparenz eignet sie sich ebenfalls zur Gestaltung von mehrfarbigen Farbenübertragung), die den Raumcharakter hervorheben. Fast Decor Bejca wird in 14 Farben angeboten.

Eigenschaft

Scheuerfest und beständig gegen nicht starke Reinigungsmittel, transparent und umweltfreundlich.

Vorbereitung

Fast Decor Bejca wird zur Färbung vom Dekoverputz aus Dekomasse FAST Decor Modern und Retro sowie von allen anderen Untergründen (Ziegelstein, Gips, Beton und Gips- und Kartonplatten) angewendet. Alle Flächen, die bearbeitet werden sollen, sollten abgeklebt oder abgedeckt werden. Der Untergrund muss tragbar, trocken, sauber und fettfrei sein. Es sollen alle abstehenden Formen und Stücke geschliffen werden. Zerfallende, schmutzige und fettige Flächen sollen mit Wasser abgewischt werden. Die saugenden Untergründe sollten vorerst mit dem Präparat FAST Decor Grunt behandelt werden.

Gebrauch

FAST Decor Bejca soll mit entsprechend ausgewählten Werkzeugen (Pinsel, Schwamm, Lappen, zerdrücktes Papier usw.) je nach Belieben aufgetragen werden. Man sollte dabei dran denken, dass die Werkzeuge gewisse Muster hinterlassen, die sowohl die Form ihrer Fläche als auch die Bewegungen bei der Farbeauftragung hinterlassen. Nach dem Auftragen von Fast Decor Bejca sollten evtl. entstandene Überreste mit einem angefeuchteten, harten und dicken Schwamm weggewischt werden. Somit kann man Innenräumen einen individuellen Charakter verleihen. Bei der



Technische Daten

Basis	transparente Acryldispersion
Dichte	ca. 1,0 kg/dm ³
Trocknungszeit	bis 24 Stunden
Untergrund umgebungs temperatur	+5°C bis +25°C
Verdünnen	Max. 2% FAST Decor Grunt
Voc	unter 30 g/l

Normen

Hergestellt gemäß: PN-EN-13300:2002. Das Produkt besitzt aktuelle Hygienezertifikat.

Anwendung von Fast Decor Bejca können ebenfalls vielfarbige Effekte verschafft werden, indem nacheinander zwei oder mehrere Farben aufgetragen werden. Bei der Farbauftragung und –abwischung sollte man auf Flächen von 2 ca. 1m arbeiten. Vor Gebrauch das Produkt gründlich verrühren. Alle Flächen, die nicht bearbeitet werden sollen, sollte abgeklebt oder abgedeckt werden. Vor Beginn der Arbeit sollten Reihenfolge und Art und Weise der Schichtenauftragung geplant und das Endergebnis auf einem kleinen Ausschnitt zuvor ausprobiert werden. Nach der Arbeit die Werkzeuge mit Warmwasser reinigen.