



Fast Decor Grunt

Grundierfarbe für Innenbereiche

Anwendungsbereich

Die Grundierfarbe für Innenräume ist als Grundierung von Wänden und Untergründen unter verschiedenen Dekorationen vorgesehen. Sie gleicht die unregelmäßige Aufnahmefähigkeit von Untergründen wie Beton, Gips-, Zement- und Zement- und Kalkverputz aus. Dank einer speziellen Rezeptur verbessert sie die Flächenhaftkraft wesentlich und gleicht die Untergrundfarben aus.

Eigenschaft

Mit Wasser verdünnbare, durchdringende Grundierung, farbendeckend und ebenmäßig. Verbessert wesentlich die Haftkraft der Farbe.

Vorbereitung

Der zu grundierende Untergrund sollte trocken, schmutz-, staub- und fettfrei sein. Die Farbe sollte einmalig mit einer Rolle oder einem Pinsel als dünne und ebenmäßige Schicht aufgetragen werden.

Gebrauch

Die Farbe sollte einmalig mit einer Rolle oder einem Pinsel als dünne und ebenmäßige Schicht aufgetragen werden. Die Zementputze und -untergründe erfordern eine vierwöchige Trocknungszeit. Das Missachten dieses Hinweises kann zur Beschädigung der Dekorschicht führen.



Technische Daten

Basis	Acrylgrundieremulsion
Dichte	ca. 1,5 kg/dm ³
Trocknungszeit	bis 3 Stunden, Nachstreichen nach 12 Stunden
Untergrund umgebungs- temperatur	+5°C bis +25°C
Voc	unter 30 g/l

Normen

Hergestellt gemäß: PN-EN-13300:2002 Das Produkt besitzt das aktuelle Hygienezertifikat.