

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: **FK 008**
2. Vorgesehene Verwendung(en): Innen- und Außenbereich
3. Hersteller: **P.W. FAST Sp. z o.o., ul. Foluszowa 112, 65-751 Zielona Góra, Polen.**
4. Bevollmächtigter: **nicht zutreffend.**
5. System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbestandigkeit: **System 3 + 3(Brandverhalten)**
6. a) Harmonisierte Norm: **EN 12004:2007+A1:2012**
 Notifizierte Stelle/n: **TZUS Technisches und Prüfinstitut für Bauwesen in Prag nr 1020; Prüflabor TZUS Praha, s.p., Ostrava nr 1018.7, nach dem Bericht: c. 1020-CPR-020-039004**
7. Erklärte Leistung/en:

Wesentliche Merkmale	Leistung
Brandverhalten	A1/A1fl
Haftzugfestigkeit nach Frost-/Tauwechsel-Lagerung	≥ 0,5 N/mm ²
Haftzugfestigkeit nach Wasserlagerung	≥ 0,5 N/mm ²
Haftzugfestigkeit nach Warmlagerung	≥ 0,5 N/mm ²
Haftzugfestigkeit nach Trockenlagerung	≥ 0,5 N/mm ²
Freisetzen von gefährlichen Stoffen	NPD

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Janusz Nenycz

PROKURENT

Janusz Nenycz

PREZES

Paweł Korzeniewski

mgr inż. Paweł Korzeniewski

Zielona Góra, 10.08.2023