

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: **FZ101**
2. FAST SUPER dank seiner Eigenschaften eignet sich der Ausgleichmörtel FAST SUPER besonders für den Untergrundaussgleich unter Belägen wie Fliesen, Teppichböden, Paneelen und Parkett. Er dient zur Ausbesserung unebener Fußböden sowohl im Innen- als auch im Außenbereich
3. Hersteller: **P.W. FAST Sp. z o.o., ul. Foluszowa 112, 65-751 Zielona Góra, Polen.**
4. Autorisierter Repräsentant: **nicht zutreffend.**
5. System/e zur Bewertung: **System 2+.**
6. a) Harmonisierte Norm: **PN- EN 998-1:2012.**

**Notifizierte Stelle/n: Technisches Bauinstitut Nr 1488  
Zertifikat ZKP ITB 1488-CPD-0040**

b) Europäisches Bewertungsdokument: nicht zutreffend.  
Europäische technische Bewertung: nicht zutreffend.  
Technische Bewertungseinheit: nicht zutreffend.  
Notifizierte Stelle/n: nicht zutreffend.

7. Erklärte Leistung/en:

Wesentliche Merkmale	Leistung
Brandverhalten	A1
Gefährliche Substanzen	Siehe technisches Datenblatt (MSDS)
Druckfestigkeit	Kategorie CSII min. 1,5-5,0 MPa
Haftfestigkeit	$\geq 0,3$ [ MPa ] FP:B
Kapillare Wasseraufnahme	Kategorie W2 $\leq 0,2$ [kg / m <sup>2</sup> min <sup>0,5</sup> ]
Wasserdampfdurchlässigkeit	$\mu$ 15/35
Die Brutto-Trockenrohddichte	$> 1,5$ [g/cm <sup>3</sup> ]
Wärmeleitfähigkeit	$\lambda 0,67$ W/mK; P=50%
Haltbarkeit	Nach 25 Zyklen Festigkeitsabnahme zu 40%, Gewichtsverlust zu 5%

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:



**Paweł Korzeniewski**  
Geschäftsführer



**Eugeniusz Pytkowski**  
stellvertretender Geschäftsführer

Zielona Góra, 21.11.2014



**P.W. FAST sp. z o.o.**  
tel. +48 68 328 62 00  
fax +48 68 328 62 05  
www.fast.zgora.pl

ul. Foluszowa 112  
65-751 Zielona Góra  
Polska / Poland  
biuro@fast.zgora.pl