

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: **FP803**
2. Vorgesehene Verwendung(en): **FAST ZP** ist für die Herstellung von Zementestrichen und -unterlagen geeignet, die mit dem Untergrund mit einer Mindeststärke von 25 mm verbunden sind oder auf einer Trennschicht mit einer Mindeststärke von 35 mm liegen. Er kann auf jedem Untergrund eingesetzt werden, der auf einem hydraulischen Bindemittel, einer Dampfsperre oder einer Schicht zur Feuchtigkeitsabdichtung ausgeführt wurde. Der Estrich FAST ZP wird bei der Ausführung von direkt an der Baustelle gegossenen Elementen während Renovierungen oder der Errichtung neuer Gebäude eingesetzt. Er ist sowohl innen auch als außen einsetzbar.
3. Hersteller: **P.W. FAST Sp. z o.o., ul. Folszowa 112, 65-751 Zielona Góra, Polen.**
4. Autorisierter Repräsentant: **nicht zutreffend.**
5. System/e zur Bewertung: **System 4.**
6. a) Harmonisierte Norm: **PN- EN 13813:2003**
Laboratorium FAST, Prüfungsbericht BT 1/ZP/2010

b) Europäisches Bewertungsdokument: nicht zutreffend.
Europäische technische Bewertung: nicht zutreffend.
Technische Bewertungseinheit: nicht zutreffend.
Notifizierte Stelle/n: nicht zutreffend.
7. Erklärte Leistung/en:

Wesentliche Merkmale	Leistungen PN- EN 13813:2003
Brandverhalten	A1fl
Freisetzung korrosiver Substanzen	CT, enthält Zement
Druckfestigkeit	> 20 MPa - C 20
Biegefestigkeit	> 4 MPa - F 4
Abriebfestigkeit	NPD

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:



Paweł Korzeniewski
Geschäftsführer



Eugeniusz Pytkowski
stellvertretender Geschäftsführer

Zielona Góra, 21.11.2014



P.W. FAST sp. z o.o.
tel. +48 68 328 62 00
fax +48 68 328 62 05
www.fast.zgora.pl

ul. Folszowa 112
65-751 Zielona Góra
Polska / Poland
biuro@fast.zgora.pl