

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: **FS202**
2. Vorgesehene Verwendung(en): Die Spachtelmasse **FAST MS** ist zur Renovierung herkömmlicher Zement- und Kalkzementputze mit einer Schichtstärke von 1 bis 10 mm für innen und außen bestimmt. Dank ihrer Eigenschaften ist sie auch zum Ausgleich von Decken und Wänden sowie für dünn-schichtigen Aufträge geeignet.
3. Hersteller: **P.W. FAST Sp. z o.o., ul. Folszowa 112, 65-751 Zielona Góra, Polen.**
4. Autorisierter Repräsentant: **nicht zutreffend.**
5. System/e zur Bewertung: **System 4.**
6. a) Harmonisierte Norm: **PN EN 998-1:2012**
Laboratorium FAST, Prüfungsbericht BT 1/MS/2009
b) Europäisches Bewertungsdokument: nicht zutreffend.
Europäische technische Bewertung: nicht zutreffend.
Technische Bewertungseinheit: nicht zutreffend.
Notifizierte Stelle/n: nicht zutreffend.
7. Erklärte Leistung/en:

Wesentliche Merkmale	Leistung PN EN 998-1:2012
Brandverhalten	A1
Gefährliche Substanzen	Siehe technisches Merkblatt (MSDS)
Druckfestigkeit	Kategorie CSIV > 6 MPa
Haftvermögen Rissensymbol (FP): A,B lub C	≥ 0,5 [MPa] FP:B
Kapillare Wasseraufnahme	Kategorie W1 ≤ 0,4 [kg / m ² min ^{0,5}]
Wasserdampfdurchlässigkeit	μ 5/20
Die <i>Brutto</i> -Trockenrohichte	≤ 1,5 [g/cm ³]
Wärmeleitfähigkeit	λ0,47W/mK; P=50%

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:



Paweł Korzeniewski
Geschäftsführer



Eugeniusz Pytkowski
stellvertretender Geschäftsführer

Zielona Góra, 21.11.2014



P.W. FAST sp. z o.o.
tel. +48 68 328 62 00
fax +48 68 328 62 05
www.fast.zgora.pl

ul. Folszowa 112
65-751 Zielona Góra
Polska / Poland
biuro@fast.zgora.pl