

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: **FT320, FT321, FT322, FT323, FT324, FT325, (FAST Baranek) FT326, FT327, FT328, FT329 (FAST Kornik)**
2. Vorgesehene Verwendung(en): **FAST BARANEK/KORNIK** Der Produkt dient zum dünn-schichtigen, manuellen Verputzen von Wandflächen im Innen- und Außenbereich. Er kann auf jedem Mineraluntergrund angewandt werden, der entsprechend fest und glatt ist, wie z.B. Zementputz und Zementkalkputz, Beton, auf Armierungsschichten in den Wärmedämmverbundsystemen ETICS FAST S und FAST W.
3. Hersteller: **P.W. FAST Sp. z o.o., ul. Foluszowa 112, 65-751 Zielona Góra, Polen.**
4. Autorisierter Repräsentant: **nicht zutreffend.**
5. System/e zur Bewertung: **System 4.**
6. a) Harmonisierte Norm: **PN- EN 998-1:2012**
Laboratorium FAST, Raport Nr BT 1/TMB/2009 und BT 1/TMK/2009
b) Europäisches Bewertungsdokument: nicht zutreffend.
Europäische technische Bewertung: nicht zutreffend.
Technische Bewertungseinheit: nicht zutreffend.
Notifizierte Stelle/n: nicht zutreffend.
7. Erklärte Leistung/en:

Wesentliche Merkmale	Leistung
Brandverhalten	A1
Gefährliche Substanzen	Patrz Karta Charakterystyki (MSDS)
Druckfestigkeit	Kategoria CSII min. 1,5-5,0 MPa
Hafffestigkeit	$\geq 0,3$ [MPa] FP:B
Kapillare Wasseraufnahme	Kategoria W2 $\leq 0,2$ [kg / m ² min ^{0,5}]
Wasserdampfdurchlässigkeit	μ 15/35
Die <i>Brutto</i> -Trockenroh-dichte	$> 1,5$ [g/cm ³]
Wärmeleitfähigkeit	$\lambda 0,67$ W/mK; P=50%

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:



Paweł Korzeniewski
Geschäftsführer



Eugeniusz Pytkowski
stellvertretender Geschäftsführer

Zielona Góra, 21.11.2014



P.W. FAST sp. z o.o.
tel. +48 68 328 62 00
fax +48 68 328 62 05
www.fast.zgora.pl

ul. Foluszowa 112
65-751 Zielona Góra
Polska / Poland
biuro@fast.zgora.pl